



ЗАО НПО
"Сиб.Профиль"
Производство алюминиевого профиля












Отдел продаж: 630033, Новосибирск, ул. Тюменская, 4,
тел./факс: (383) 317-09-95, 317-44-50, 317-66-66, 317-26-04
сотовый тел.: 8-913-299-00-20, 8-913-907-70-66,
8-913-908-97-99, 8-913-917-00-20




Заказ профиля: sale@sibprofile.ru, lisa@sibprofile.ru,
olesya@sibprofile.ru, marina@sibprofile.ru













www.sibprofile.ru

Профили для остекления лоджий и балконов системы "СП34" (распашная)












право собственности на систему зарегистрировано (Патент № 52341) и охраняется законами РФ

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП3401		рама	0,586	242,5	3,114	3,493
СП3402		импост	0,711	313,3	389,400	5,399
СП3403		импост	0,650	228,1	3,998	4,496
СП3404А		импост узкий	0,552	234,0	2,947	2,103
СП3405		импост широкий	0,923	375,7	5,973	22,018
СП3411		рама	0,468	160,0	2,872	1,681
СП3412		импост	0,571	213,0	3,646	2,953
СП3422		створка без штапика	0,494	170,0	2,295	1,191
СП3423		створка-штульп	0,616	205,0	3,170	2,053
СП3432		створка двери	0,699	222,8	4,254	6,865
СП3433		Z-створка двери	0,699	222,8	4,254	6,865

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП3451		штапик стекла	0,157	72,0		
СП3451С		штапик стекла	0,162	90,3		
СП3452		штапик к ЛДСП	0,121	56,0		
СП3453		штапик	0,174	87,7		
СП3454		штапик 4	0,213	75,3		
СП3460		стойка 135°	0,274	113,0	0,612	1,238
СП3461		рама угловая 22,5°	0,429	163,0		
СП3462		стойка угловая 135°	0,615	315,0	5,012	13,136
СП3464		стойка угловая 135°	0,492	151,0	2,726	4,236
СП3465		стойка угловая 120°	0,441	137,2	1,431	3,629
СП3466		вставка	0,252	142,6	2,268	0,791
СП3467		вставка	0,250	135,5		
СП3468		отлив	0,067	46,9		
СП3469		стойка угловая 90°	0,489	152,8	5,106	2,412

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП3472		рама усиленная	0,730	230,0	15,330	2,773
СП3473		стойка усиленная	0,783	288,0	14,520	3,550
СП3474		рама усиленная	0,604	217,3	5,869	2,706
СП3475		стойка усиленная	0,950	288,1	19,956	3,745
СП3476		стойка усиленная	0,788	227,5	18,394	2,406
СП3481		навес нижний	0,378	103,5		
СП3482		навес верхний	0,366	85,3		
СП3491		закладная	1,719	-	-	-
СП3492		закладная	3,260	-	-	-
СП3495		Т-закладная	1,013	-	-	-
СП3496		закладная	0,647	-	-	-
СП3497		закладная	0,893	-	-	-

Уплотнительные профили и комплектующие изделия для системы СП34

Обозначение	Эскиз	Назначение
СПУ - 34		уплотнитель притвора
СПУ - 17		уплотнитель притвора
СПУ - 36		уплотнитель заполнения
СПУ - 16		уплотнитель заполнения
СПУ - 2		уплотнитель расклинивающий
СПУ - 37		уплотнитель расклинивающий
СПУ - 14		уплотнитель расклинивающий
СПУ - 14-2		уплотнитель двойной (разделять на две части)
СПК-3404		завертка оконная правая
		завертка оконная левая
СПК-3405		Подпятник створки
СПК-3406		шарнир для распашных рам

* Предлагаем гибкую систему ценообразования, в соответствии с утвержденными приказами!
К каждому клиенту индивидуальный подход!